3-POLE
FUSE HOUSING / DISCONNECTOR



FH-00/3P
(NH00 Type)



FH-01/3P
(NH1 Type)



FH-02/3P
(NH2 Type)



FH-03/3P
(NH3 Type)

SPECIFICATIONS AND DIMENSIONS

	FH-00/3P	FH-01/3P	FH-02/3P	FH-03/3P
Rated Current:	160A	250A	400A	630A
Rated Voltage:	690VAC 250VDC	690VAC 440VDC	690VAC 440VDC	690VAC 440VDC
IP Rating:	IP20*	IP20*	IP20*	IP20*
Certification	IEC60947-3:2015	IEC60947-3:2015	IEC60947-3:2015	IEC60947-3:2015
Poles:	3	3	3	3
Dimensions: (W x H x D) mm	106 x 200 x 82.5	184 x 243 x 111.5	210 x 288 x 128	256 x 300 x 142.5
Terminal Size:	M8	M10	M10	M12
Available Fuse Sizes	32A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A, 160A	63A, 80A, 100A, 160A, 200A, 250A	200A, 250A, 315A, 400A	400A, 500A, 630A

*Note: Front Degree of protection is IP20. To ensure IP20 rating, no gap around the wires entry and exit points must exceed 12.5mm.

FUSES



FH-00/32A FH-00/50A FH-00/63A FH-00/80A FH-00/100A FH-00/125A FH-00/160A



FH-01/63A FH-01/80A FH-01/100A FH-01/160A FH-01/200A FH-01/250A



FH-02/200A FH-02/250A FH-02/315A FH-02/400A



FH-03/400A FH-03/500A FH-03/630A